

CLEARLAN S.L.

C.I.F. B-92683903

C/Caudal, 71

29006 MÁLAGA

Teléfono: 952-054396

info@quimilan.com

FICHA TÉCNICA

DESCAL ANTIESPUMANTE

Descripción: DESINCRUSTANTE ÁCIDO CON ANTIESPUMANTE

Características: Es una mezcla de ácidos orgánicos e inorgánicos que junto con los agentes humectantes e inhibidores de corrosión forman la composición idónea para el fin que ha sido concebido.

Se puede utilizar como:

-Desincrustante para la limpieza de restos calcáreos, de serpentines, placas solares, lavavajillas, circuitos de agua caliente, etc.

-Limpiador de restos de cemento en suelos y paredes de superficies rugosas o porosas y limpieza de piscinas.

- Desoxidante en la limpieza de metales para su posterior tratamiento.

Al contener antiespumante se puede utilizar en circuitos cerrados/bombas de recirculación evitando los problemas producidos por la espuma.

Modo de Empleo: En la desincrustación de calderas, torres de refrigeración, intercambiadores de calor: 2 partes de agua por una de producto.

Cementos y hormigones: Diluido de 2 a 10 partes de agua por 1 de producto según incrustación.

Propiedades:	Aspecto:	Líquido Transparente
	Color:	Morado
	Olor:	Característico
	pH:	0 - 1 al 100 %
	Densidad	1,05 - 1,15
	Punto de Inflamación:	No inflamable (>60 °C)
	Explosividad:	No relevante

Envases: 1, 5, 10 y 25 Litros

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad

Los datos contenidos en esta ficha constituyen una descripción general de producto y pretenden informar al usuario acerca de sus cualidades respecto a los usos que se destina y la posible adaptación a sus necesidades y uso particular. No constituyen una especificación ni garantía de eficacia o seguridad del producto. CLEARLAN no será responsable del mal uso del producto ni garantiza, implícita o explícitamente los resultados obtenidos si no es usado de acuerdo con las directrices o prácticas en materia de seguridad.