

CLEARLAN S.L.

C.I.F. B-92683903 C/Caudal, 71 29006 MÁLAGA

Teléfono: 952-054396 info@quimilan.com

FICHA TÉCNICA

DESCOFRAN

Descripción: DESENCOFRANTE DE HIERRO Y MADERA

Uso exclusivo usuario profesional

Características: Producto constituido por mezcla de aceites minerales Anti-Ruts, que hace

tenga una perfecta solubilidad en agua y untuosidad, junto con propiedades

anticorrosivas, al tiempo que no colorea ni mancha el hormigón.

Es eficaz en el desencofrado de viguetas y tubos vibrados de hormigón, igual que facilita la limpieza posterior de hormigoneras con una aplicación,

antes de comenzar el trabajo.

Modo de Empleo: MODO DE USO:

Se aplica diluido en hasta 10 partes de agua por parte de producto. El rendimiento es de 1 L de producto para diluir cubriendo de 40 a 80 m2

dependiendo de la porosidad del soporte.

Los moldes deben estar secos y limpios, en caso contrario recomendamos

nuestro DESINCRUSTANTE y LIMPIADOR POTENTIZADO.

Propiedades: Aspecto: Líquido

Color: Ambar

Olor: No aplicable pH: 7.30 (5%)
Densidad 0,865
Punto de Inflamación: > 200°C
Explosividad: No relevante

Otros Datos: No Relevante

Envases: 5, 10 y 25 Litros

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad

Los datos contenidos en esta ficha constituyen una descripción general de producto y pretenden informar al usuario acerca de sus cualidades respecto a los usos que se destina y la posible adaptación a sus necesidades y uso particular. No constituyen una especificación ni garantía de eficacia o seguridad del producto. CLEARLAN no será responsable del mal uso del producto ni garantiza, implícita o explícitamente los resultados obtenidos si no es usado de acuerdo con las directrices o prácticas en materia de seguridad.