

CLEARLAN S.L.

C.I.F. B-92683903

C/Caudal, 71

29006 MÁLAGA

Teléfono: 952-054396

info@quimilan.com

FICHA TÉCNICA**FRIO-STOP**

Descripción: ANTICONGELANTE PARA HORMIGONES Y MORTEROS
Uso exclusivo usuario profesional.

Características: Es un producto que actúa como protector del hormigón frente a las bajas temperaturas. Este efecto protector actúa hasta en temperaturas de 6-8 °C bajo cero.
Proporciona mayor fluidez al hormigón, permitiendo su distribución uniforme en moldes y enconfrados, mejorando el acabado de las obras.

Modo de Empleo: FRIO-STOP se presenta listo para su empleo, sin necesidad de disolución. Se añade directamente en la mezcladora o bien al agua de amasado. La dosificación recomendada es de aproximadamente 1% sobre peso de cemento.

Propiedades:	Aspecto:	Líquido Transparente
	Color:	Incoloro
	Olor:	Inodoro
	pH:	6,5 - 7,5
	Densidad	1,113
	Punto de Inflamación:	111 °C No relevante
	Explosividad:	

Otros Datos: No Relevante

Envases: 5, 10 y 25 Litros

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad

Los datos contenidos en esta ficha constituyen una descripción general de producto y pretenden informar al usuario acerca de sus cualidades respecto a los usos que se destina y la posible adaptación a sus necesidades y uso particular. No constituyen una especificación ni garantía de eficacia o seguridad del producto. CLEARLAN no será responsable del mal uso del producto ni garantiza, implícita o explícitamente los resultados obtenidos si no es usado de acuerdo con las directrices o prácticas en materia de seguridad.