

CLEARLAN S.L.

C.I.F. B-92683903

C/Caudal, 71

29006 MÁLAGA

Teléfono: 952-054396

info@quimilan.com

FICHA TÉCNICA**I.C.A. INCOLORO**

Descripción:	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA INCOLORA Uso exclusivo usuario profesional.		
Características:	Producto acrílico elástico e impermeabilizante al agua. Ideal para terrazas con problemas de permeabilidad, o donde se quiera aportar una protección impermeabilizante.		
Modo de Empleo:	Remover vigorosamente antes de usar. El soporte debe de estar seco y en buenas condiciones. Si la superficie está en mal estado: Preparar el paramento eliminando restos de pinturas con un limpiador químico. Si vamos a impermeabilizar una terraza, se recomienda: * Aplicar en la superficie limpia y seca, una imprimación con el mismo caucho, diluido en un 10/15% de agua. * Introducir a continuación, una fibra de malla mat 100 o caucho fibrado. Terminar el proceso con una capa de caucho sin diluir. En total debe de ser 2Kg/m ² de producto. Secado al tacto en 3 horas y repintado en 12-13 horas		
Propiedades:	Aspecto:	Líquido	
	Color:	Semi-transparente	
	Olor:	Característico	
	pH:	7.5 – 8.5	
	Densidad	1.03 ± 0.02 gr/cm ³	
	Punto de Inflamación:	No inflamable	
	Explosividad:	No relevante	
Otros Datos:	Evitar aplicar el producto por la tarde/noche en Otoño e invierno. Si desea conservar el caucho para futuras ocasiones, no introducir agua dentro del envase.		
Envases:	1, 5, 20 Kgs.		
Toxicología:	Consultar ficha de Seguridad		

Los datos contenidos en esta ficha constituyen una descripción general de producto y pretenden informar al usuario acerca de sus cualidades respecto a los usos que se destina y la posible adaptación a sus necesidades y uso particular. No constituyen una especificación ni garantía de eficacia o seguridad del producto. CLEARLAN no será responsable del mal uso del producto ni garantiza, implícita o explícitamente los resultados obtenidos si no es usado de acuerdo con las directrices o prácticas en materia de seguridad.