

CLEARLAN S.L.

C.I.F. B-92683903 C/Caudal, 71 29006 MÁLAGA

Teléfono: 952-054396 info@quimilan.com

FICHA TECNICA

MINERQUIM

Descripción: MINERALIZADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN

Uso exclusivo usuario profesional.

Características: Mineralizador impermeabilizante, Indicado en todo tipo de protección

antihumedad cuando existen filtraciones por capilaridad, utilizable en

materiales porosos como hormigón, ladrillo, cemento, piedra, etc.... Disolución inorgánica micromolecuar acuosa en base de cuarzo.

El tamaño fino de sus moléculas permite la creación de cristales en poros y

capilares de la superficie donde se aplique.

Modo de Empleo: Sanear las superficie a tratar, humedecer el paño completo de pared con

abundante agua, y aplicar en toda la superficie pulverizado, brocheado o inyectado hasta que la superficie esté totalmente saturada del producto. No

diluir.

A continuación hacer una lechada con cemento y producto y extenderlo de

forma uniforme en movimientos circulares.

Consumo medio de 200/300 gr/m2, según porosidad y utilización.

Propiedades: Aspecto: Líquido

Color: Transparente
Olor: Característico

Densidad 1,20

Otros Datos: No Relevante

Envases: 1 y 5 Litros

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad

Los datos contenidos en esta ficha constituyen una descripción general de producto y pretenden informar al usuario acerca de sus cualidades respecto a los usos que se destina y la posible adaptación a sus necesidades y uso particular. No constituyen una especificación ni garantía de eficacia o seguridad del producto. CLEARLAN no será responsable del mal uso del producto ni garantiza, implícita o explícitamente los resultados obtenidos si no es usado de acuerdo con las directrices o prácticas en materia de seguridad.