

CLEARLAN S.L.

C.I.F. B-92683903

C/Caudal, 71

29006 MÁLAGA

Teléfono: 952-054396

info@quimilan.com

FICHA TÉCNICA**PLASTIC**

Descripción: PLASTIFICANTE E HIDRATANTE PARA MORTEROS
Uso exclusivo usuario profesional.

Características: Es el aditivo ideal para dar a los morteros mayor cohesión, plasticidad, manejabilidad y adherencia. Permite reducir el agua de amasado en un 15% aproximadamente lo cual aumenta la resistencia del mortero. Por sus efectos de cohesión y adherencia se reducen los desprendimientos de material de revoques, enfoscados, etc., al tiempo que les da una mayor impermeabilidad.

Modo de Empleo: La forma más adecuada es diluir el producto previamente en parte del agua de amasado. En caso de que este método no fuera posible, hay que procurar añadir el producto a la vez que se agrega agua.
Recomendamos el siguiente proceso:

- Dilúyase 5 litros de producto en 25 de agua.
- Utilícese 50 c.c. de la mezcla por saco de cemento o lo que es igual, 10 gr. de producto por cada 50 Kg. de cemento.
- Para el transporte y bombeo de morteros por máquina, 20 grs. por 50 kg. de cemento.

Propiedades:	Aspecto:	Líquido Fluido
	Color:	Amarillo
	Olor:	Característico
	pH:	No relevante
	Densidad	1019,9 kg/m ³
	Punto de Inflamación:	No inflamable (>60 °C)
	Explosividad:	No relevante

Otros Datos: No Relevante

Envases: 1 y 5 Litros

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad

Los datos contenidos en esta ficha constituyen una descripción general de producto y pretenden informar al usuario acerca de sus cualidades respecto a los usos que se destina y la posible adaptación a sus necesidades y uso particular. No constituyen una especificación ni garantía de eficacia o seguridad del producto. CLEARLAN no será responsable del mal uso del producto ni garantiza, implícita o explícitamente los resultados obtenidos si no es usado de acuerdo con las directrices o prácticas en materia de seguridad.