

SLIDING STOP

Descripción:	TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE Uso exclusivo usuario profesional.	
Características:	Está formulado con diferentes mezclas de ácidos tensioactivos e inhibidores de corrosión aptos para su uso en contacto con superficies esmaltadas tales como azulejos, pavimentos, sanitarios, porcelánicos, etc. • Convierte en antideslizante en su bañera, plato de ducha, etc, cualquier tipo de sanitario. • Utilizado en el tratamiento antideslizante de soleras esmaltadas, gres, mármol pulido, granito, piedra natural, etc. • Imprescindible para su uso en hoteles, comunidades, gimnasios, geriátricos, etc...	
Modo de Empleo:	Las superficies deben estar limpias de cualquier suciedad, polvo o grasa. Realizar una pequeña prueba sobre el material a aplicar, para comprobar la compatibilidad. Aplicar puro, mediante pulverización o con esponja, mojando con cuidado toda la superficie a tratar. Dejar actuar de 5 a 30 minutos y luego enjuagar con abundante agua; este tiempo es estimativo, puede variar dependiendo del material. En zonas con azulejos, dejar actuar el producto de 5 a 7 minutos. En mármol pulido aplicar de 4 a 6 minutos. Sobre granito dejar actuar 20-25 minutos. De los resultados depende si es necesario o no prolongar el tiempo de exposición. Tiene un rendimiento aproximado de 2,5 a 3 m ² /litro de producto. En el caso de sanitarios: platos de ducha, bañeras, etc...tapar el desagüe, aplicar y dejar actuar de 8 a 10 minutos. Finalmente, enjuagar con abundante agua.	
Propiedades:	Aspecto:	Fluido
	Color:	Anaranjado
	Olor:	Característico
	pH:	0,5 - 1,5 (al 100 %)
	Densidad	1069,2 kg/m ³
	Punto de Inflamación:	No inflamable (>60 °C)
	Explosividad:	No relevante
Otros Datos:	No Relevante	
Envases:	Botellas de 500 cc con pulverizador	
Toxicología:	Consultar ficha de Seguridad	

Los datos contenidos en esta ficha constituyen una descripción general de producto y pretenden informar al usuario acerca de sus cualidades respecto a los usos que se destina y la posible adaptación a sus necesidades y uso particular. No constituyen una especificación ni garantía de eficacia o seguridad del producto. CLEARLAN no será responsable del mal uso del producto ni garantiza, implícita o explícitamente los resultados obtenidos si no es usado de acuerdo con las directrices o prácticas en materia de seguridad.