



OXIFER

TRANSFORMADOR DE ÓXIDO

Es un producto formulado para el tratamiento de la superficies oxidadas del hierro. Al ser aplicado sobre el metal transforma el oxido en un compuesto insoluble que protege el metal de oxidaciones y sirve de base firme para la pintura u otros acabados. Es un producto líquido de gran rendimiento y que ahorra la pérdida de tiempo y mano de obra relacionadas con la eliminación de óxidos.



MODO DE USO:

El producto se aplica puro, con brocha o rodillo o pulverizador.

Es aconsejable eliminar los restos de pintura, grasas y las conchas de óxidos antiguos para permitir que éste reaccione directamente sobre el oxido firme.

No hay necesidad de rascar o lijar a fondo. Según el estado de la superficie, se aplica una o dos manos de producto, esperando al menos 2 horas antes de pintar.

APLICACIONES:

Convertidor de óxido ferroso y preventivo de posterior oxidación en instalaciones exteriores, estructuras metálicas, maquinaria pesada, torres de refrigeración y calderas, embarcaciones y equipos marinos, tanques de almacenamiento, cerrajería, superficies interiores. Sobre este producto se pueden aplicar pinturas y esmaltes sintéticos, epoxi, poliuretano de dos componentes, etc.

